



SolaX Power Network Technology (Zhejiang) Co., Ltd.
No.288,Shizhu Road, Tonglu Economic Development Zone,
Tonglu City, Zhejiang Province, 310000 P. R. CHINA
Tel. +86 571 56260011
www.solaxpower.com - info@solaxpower.com

Dichiarazione di conformità alle prescrizioni della Norma CEI 0-16
Declaration of conformity to the requirements of the standard CEI 0-16

TIPOLOGIA DEL SISTEMA DI ACCUMULO CUI SI RIFERISCE LA DICHIARAZIONE:
TYPE OF STORAGE SYSTEM TO WHICH THIS DECLARATION REFERS:

DISPOSITIVO DI INTERFACCIA <i>INTERFACE DEVICE</i>	PROTEZIONE DI INTERFACCIA <i>INTERFACE PROTECTION</i>	DISPOSITIVO DI CONVERSIONE STATICA <i>STATIC CONVERSION DEVICE</i>	DISPOSITIVO DI GENERAZIONE ROTANTE <i>ROTARY GENERATING DEVICE</i>
Sì/Yes	Sì/Yes	Sì/Yes	No

COSTRUTTORE: <i>MANUFACTURER</i>	MODELLO DI INVERTER: <i>INVERTER MODEL</i>	VERSIONE FIRMWARE: <i>FIRMWARE VERSION:</i>	NUMERO DI FASI (monofase/trifase) <i>NUMBER OF PHASE (single/triphas)</i>	POTENZA NOMINALE: <i>RATED POWER [W]</i>
SolaX Power Network Technology (Zhejiang) Co., Ltd. No.288,Shizhu Road, Tonglu Economic Development Zone, Tonglu City, Zhejiang Province, 310000 P. R. CHINA	X3-Hybrid-5.0-D(M)	DSP:2.07 ARM:2.03	Trifase <i>Three-phase</i>	5000
	X3-Hybrid-6.0-D(M)			6000
	X3-Fit-6.0-W(M)			
	X3-Hybrid-8.0-D(M)			8000
	X3-Fit-8.0-W(M)			
	X3-Hybrid-10.0-D(M)			10000
	X3-Fit-10.0-W(M)			
	X3-Hybrid-12.0-D(M)			12000
	X3-Hybrid-15.0-D(M)			15000
	X3-Fit-15.0-W(M)			

Gli inverter suddetti sono certificati in combinazione con una delle seguenti opzioni di Batteria al Litio:
The inverters here above listed are certified according with one of the following options of Lithium Battery:

COSTRUTTORE: <i>MANUFACTURER</i>	MODELLO DEL BMS <i>BMS MODUL MODEL</i>	MODELLO MODULO BATTERIA <i>BATTERY MODUL MODEL</i>	Capacità del sistema di accumulo (CUS) [Wh] <i>Storage system capacity (CUS) [Wh]</i>
SolaX Power	T-BAT SYS-HV	T-BAT HS2. 5	n. di moduli batteria x 2500 <i>n. of battery modules x 2500</i>

NOTA: Il dispositivo è in grado di limitare la I_{dc} allo 0,5% della corrente nominale.
REMARK: The device is capable to limit I_{dc} to 0,5% of the rated current



SolaX Power Network Technology (Zhejiang) Co., Ltd.
No.288,Shizhu Road, Tonglu Economic Development Zone,
Tonglu City, Zhejiang Province, 310000 P. R. CHINA
Tel. +86 571 56260011
www.solaxpower.com - info@solaxpower.com

Esaminati i Fascicoli Prove n°CN21PWGA 007, emessi dal laboratorio TÜV Rheinland Italia Srl con accreditamento CNAS N. L3038.

Ai sensi dell'articolo 76 del DPR 28 Dicembre 2000, n° 445, il sottoscritto Li Xinfu, in qualità di legale rappresentante di Solax Power Co. Ltd, 288 Shizhu Rd. Tonglu, Zhejiang Province, China, dichiara che il prodotto indicato è conforme alle prescrizioni CEI 0-16: 2022-03 CEI 0-16; V1: 2022-11.

Taken into account test report No. CN21PWGA 007 issued by test lab TÜV Rheinland Italia Srl with CNAS accreditation (No. L3038).

According with the article 76 of Italian DPR 28 December 2000, n° 445, the undersigned Li Xinfu, as legal representative of SolaX Power Network Technology (Zhejiang) Co., Ltd., 288 Shizhu Rd. Tonglu, Zhejiang Province, China, herewith declare that the product complies with the requirements of CEI 0-16: 2022-03 CEI 0-16;V1: 2022-11.

DATA 30/1/2024
DATE 30/1/2024

FIRMA LEGALE RAPPRESENTANTE
SIGNATURE LEGAL REPRESENTATIVE
Li Xinfu

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Li Xinfu'.

浙江艾罗网络能源技术股份有限公司
SOLAX POWER NETWORK TECHNOLOGY (ZHEJIANG) CO., LTD.

CERTIFICATE of Conformity



Registration No.: A3 50615568 0001

Report No.: CN21PWGA 007

Holder: SolaX Power Network Technology
(Zhejiang) Co., Ltd.
No.288 Shizhu Road
Tonglu Economic Development Zone
Tonglu City,
Zhejiang Province 310000
P.R. China

Product: PV-Inverter
(Hybrid Inverter With Storage Battery System) 

Identification: Type Designation : X3-Hybrid-x-y, X3-FIT-v-z
(x=5.0, 6.0, 8.0, 10.0, 12.0, 15.0; v=6.0, 8.0, 10.0, 15.0;
y=D or M; z=M or W)
Firmware Version : DSP: 2.07 ARM: 2.03
Serial Number : H34A05IC704123
Remark(s) : The product may be installed with Storage
Battery System T-BAT-SYS-HV-S n
(n=10.0,12.5,15.0,17.5,20.0,22.5,25.0,27.5,30.0,32.5).
Refer to report CN21PWGA 007 for details.

Tested acc. to: CEI 0-16:2022-03
CEI 0-16; V1:2022-11

The certificate of conformity refers to the above mentioned product. This is to certify that the specimen is in conformity with the assessment requirement mentioned above. This certificate does not imply assessment of the production of the product and does not permit the use of a TÜV Rheinland mark of conformity.

Date 30.01.2024

Durch die DAkkS nach
DIN EN ISO/IEC 17065:2013
akkreditierte Zertifizierungsstelle.
Die Akkreditierung gilt nur für den in der
Urkundenanlage D-ZE-14169-01-02
aufgeführten Akkreditierungsumfang.

Certification Body


A. Chen

TÜV Rheinland LGA Products GmbH - Tillystraße 2 - 90431 Nürnberg

OGGETTO: Dichiarazione di conformità alla normativa CEI 0-16:2022-03 e CEI 0-16;V1:2022-11 "Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti BT delle imprese distributrici di energia elettrica"

SUBJECT: Declaration of Conformity to CEI 0-16:2022-03 and CEI 0-16;V1:2022-11 "Reference technical rules for the connection of active and passive users to the LV electrical Utilities"

Certificate No.: A3 50615568 0001

Page 1/7

TIPOLOGIA DI APPARATO A CUI SI RIFERISCE LA DICHIARAZIONE:

TYPE OF APPARATUS WHICH THE DECLARATION IS REFERRED TO:

DISPOSITIVO DI INTERFACCIA Interface Device	PROTEZIONE DI INTERFACCIA Interface Protection Device	DISPOSITIVO DI CONVERSIONE STATICA Static Conversion Device	DISPOSITIVO DI GENERAZIONE ROTANTE Rotating Device
☒	☒	☒	☐

Costruttore
Manufacturer

SolaX Power Network Technology (Zhe jiang) Co., Ltd.
No.288 Shizhu Road, Tonglu Economic Development Zone Tonglu City, Zhejiang Province 310000, P.R. China

Modello/Tipo
Model/Type

X3-HYBRID-5.0-D, X3-HYBRID-5.0-M, X3-FIT-5.0-M, X3-FIT-5.0-W with Storage Battery System T-BAT-SYS-HV-S n (n=10.0,12.5,15.0,17.5,20.0,22.5,25.0,27.5,30.0,32.5)
T-BAT HS10.0 T-BAT HS12.5 T-BAT HS15.0 T-BAT HS17.5 T-BAT HS20.0

Potenza Attiva Nominale (P_{NINV})

Nominal Power [W]

5000

Max. Potenza Apparente (S_{MAX})

Maximum Apparent Power [VA]

5500

Numero di unità batteria

Number of battery unit

4

5

6

7

8

Potenza di Scarica Massima (P_{Smax})*

Maximum Discharge Power [W]

5000

Potenza di Carica massima (P_{Cmax})*

Maximum charging power [W]

5000

Capacità della batteria

Capacity of battery [kWh]

10.24

12.80

15.36

17.92

20.48

T-BAT HS22.5

T-BAT HS25.0

T-BAT HS27.5

T-BAT HS30.0

T-BAT HS32.5

Potenza Attiva Nominale (P_{NINV})

Nominal Power [W]

5000

Max. Potenza Apparente (S_{MAX})

Maximum Apparent Power [VA]

5500

Numero di unità batteria

Number of battery unit

9

10

11

12

13

Potenza di Scarica Massima (P_{Smax})*

Maximum Discharge Power [W]

5000

Potenza di Carica massima (P_{Cmax})*

Maximum charging power [W]

5000

Capacità della batteria

Capacity of battery [kWh]

23.04

25.60

28.16

30.72

33.28

OGGETTO: Dichiarazione di conformità alla normativa CEI 0-16:2022-03 e CEI 0-16 V1:2022-11 "Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti BT delle imprese distributrici di energia elettrica"

SUBJECT: Declaration of Conformity to CEI 0-16:2022-03 and CEI 0-16; V1:2022-11 "Reference technical rules for the connection of active and passive users to the LV electrical Utilities"

Certificate No.: A3 50615568 0001

Page 2/7

TIPOLOGIA DI APPARATO A CUI SI RIFERISCE LA DICHIARAZIONE:

TYPE OF APPARATUS WHICH THE DECLARATION IS REFERRED TO:

DISPOSITIVO DI INTERFACCIA Interface Device	PROTEZIONE DI INTERFACCIA Interface Protection Device	DISPOSITIVO DI CONVERSIONE STATICA Static Conversion Device	DISPOSITIVO DI GENERAZIONE ROTANTE Rotating Device
☒	☒	☒	☐

Costruttore
Manufacturer

SolaX Power Network Technology (Zhe jiang) Co., Ltd.
No.288 Shizhu Road, Tonglu Economic Development Zone Tonglu City, Zhejiang
Province 310000, P.R. China

Modello/Tipo
Model/Type

X3-HYBRID-6.0-D, X3-HYBRID-6.0-M, X3-FIT-6.0-M, X3-FIT-6.0-W with Storage Battery
System T-BAT-SYS-HV-S n (n=10.0,12.5,15.0,17.5,20.0,22.5,25.0,27.5,30.0,32.5)
T-BAT HS10.0 T-BAT HS12.5 T-BAT HS15.0 T-BAT HS17.5 T-BAT HS20.0

Potenza Attiva Nominale (P_{NINV})
Nominal Power [W]

6000

Max. Potenza Apparente (S_{MAX})
Maximum Apparent Power [VA]

6600

Numero di unità batteria
Number of battery unit

4

5

6

7

8

Potenza di Scarica Massima (P_{Smax})*
Maximum Discharge Power [W]

6000

Potenza di Carica massima (P_{Cmax})*
Maximum charging power [W]

6000

Capacità della batteria
Capacity of battery [kWh]

10.24

12.80

15.36

17.92

20.48

Potenza Attiva Nominale (P_{NINV})
Nominal Power [W]

6000

Max. Potenza Apparente (S_{MAX})
Maximum Apparent Power [VA]

6600

Numero di unità batteria
Number of battery unit

9

10

11

12

13

Potenza di Scarica Massima (P_{Smax})*
Maximum Discharge Power [W]

6000

Potenza di Carica massima (P_{Cmax})*
Maximum charging power [W]

6000

Capacità della batteria
Capacity of battery [kWh]

23.04

25.60

28.16

30.72

33.28

OGGETTO: Dichiarazione di conformità alla normativa CEI 0-16:2022-03 e CEI 0-16; V1:2022-11 "Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti BT delle imprese distributrici di energia elettrica"

SUBJECT: Declaration of Conformity to CEI 0-16:2022-03 and CEI 0-16; V1:2022-11 "Reference technical rules for the connection of active and passive users to the LV electrical Utilities"

Certificate No.: A3 50615568 0001

Page 3/7

TIPOLOGIA DI APPARATO A CUI SI RIFERISCE LA DICHIARAZIONE:

TYPE OF APPARATUS WHICH THE DECLARATION IS REFERED TO:

DISPOSITIVO DI INTERFACCIA Interface Device	PROTEZIONE DI INTERFACCIA Interface Protection Device	DISPOSITIVO DI CONVERSIONE STATICA Static Conversion Device	DISPOSITIVO DI GENERAZIONE ROTANTE Rotating Device
☒	☒	☒	☐

Costruttore
Manufacturer

SolaX Power Network Technology (Zhe jiang) Co., Ltd.
No.288 Shizhu Road, Tonglu Economic Development Zone Tonglu City, Zhejiang
Province 310000, P.R. China

Modello/Tipo
Model/Type

X3-HYBRID-8.0-D, X3-HYBRID-8.0-M, X3-FIT-8.0-M, X3-FIT-8.0-W with Storage Battery
System T-BAT-SYS-HV-S n (n=10.0,12.5,15.0,17.5,20.0,22.5,25.0,27.5,30.0,32.5)
T-BAT HS10.0 T-BAT HS12.5 T-BAT HS15.0 T-BAT HS17.5 T-BAT HS20.0

Potenza Attiva Nominale (P_{NINV})
Nominal Power [W]

8000

Max. Potenza Apparente (S_{MAX})
Maximum Apparent Power [VA]

8800

Numero di unità batteria
Number of battery unit

4

5

6

7

8

Potenza di Scarica Massima (P_{Smax})*
Maximum Discharge Power [W]

6000

7500

8000

8000

8000

Potenza di Carica massima (P_{Cmax})*
Maximum charging power [W]

6144

7680

8000

8000

8000

Capacità della batteria
Capacity of battery [kWh]

10.24

12.80

15.36

17.92

20.48

T-BAT HS22.5

T-BAT HS25.0

T-BAT HS27.5

T-BAT HS30.0

T-BAT HS32.5

Potenza Attiva Nominale (P_{NINV})
Nominal Power [W]

8000

Max. Potenza Apparente (S_{MAX})
Maximum Apparent Power [VA]

8800

Numero di unità batteria
Number of battery unit

9

10

11

12

13

Potenza di Scarica Massima (P_{Smax})*
Maximum Discharge Power [W]

8000

Potenza di Carica massima (P_{Cmax})*
Maximum charging power [W]

8000

Capacità della batteria
Capacity of battery [kWh]

23.04

25.60

28.16

30.72

33.28

OGGETTO: Dichiarazione di conformità alle normative CEI 0-16:2022-03 e CEI 0-16; V1:2022-11 "Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti BT delle imprese distributrici di energia elettrica"

SUBJECT: Declaration of Conformity to CEI 0-16:2022-03 and CEI 0-16; V1:2022-11 "Reference technical rules for the connection of active and passive users to the LV electrical Utilities"

Certificate No.: A3 50615568 0001

Page 4/7

TIPOLOGIA DI APPARATO A CUI SI RIFERISCE LA DICHIARAZIONE:

TYPE OF APPARATUS WHICH THE DECLARATION IS REFERED TO:

DISPOSITIVO DI INTERFACCIA Interface Device	PROTEZIONE DI INTERFACCIA Interface Protection Device	DISPOSITIVO DI CONVERSIONE STATICA Static Conversion Device	DISPOSITIVO DI GENERAZIONE ROTANTE Rotating Device
☒	☒	☒	☐

Costruttore
Manufacturer

SolaX Power Network Technology (Zhe jiang) Co., Ltd.
No.288 Shizhu Road, Tonglu Economic Development Zone Tonglu City, Zhejiang
Province 310000, P.R. China

Modello/Tipo
Model/Type

X3-HYBRID-10.0-D, X3-HYBRID-10.0-M, X3-FIT-10.0-M, X3-FIT-10.0-W with Storage
Battery System T-BAT-SYS-HV-S n
(n=10.0,12.5,15.0,17.5,20.0,22.5,25.0,27.5,30.0,32.5)
T-BAT HS10.0 T-BAT HS12.5 T-BAT HS15.0 T-BAT HS17.5 T-BAT HS20.0

Potenza Attiva Nominale (P_{NINV})
Nominal Power [W]

10000

Max. Potenza Apparente (S_{MAX})
Maximum Apparent Power [VA]

11000

Numero di unità batteria
Number of battery unit

4

5

6

7

8

Potenza di Scarica Massima (P_{Smax})*
Maximum Discharge Power [W]

6000

7500

9000

10000

10000

Potenza di Carica massima (P_{Cmax})*
Maximum charging power [W]

6144

7680

9216

10000

10000

Capacità della batteria
Capacity of battery [kWh]

10.24

12.80

15.36

17.92

20.48

T-BAT HS22.5

T-BAT HS25.0

T-BAT HS27.5

T-BAT HS30.0

T-BAT HS32.5

Potenza Attiva Nominale (P_{NINV})
Nominal Power [W]

10000

Max. Potenza Apparente (S_{MAX})
Maximum Apparent Power [VA]

11000

Numero di unità batteria
Number of battery unit

9

10

11

12

13

Potenza di Scarica Massima (P_{Smax})*
Maximum Discharge Power [W]

10000

Potenza di Carica massima (P_{Cmax})*
Maximum charging power [W]

10000

Capacità della batteria
Capacity of battery [kWh]

23.04

25.60

28.16

30.72

33.28

OGGETTO: Dichiarazione di conformità alla normativa CEI 0-16:2022-03 e CEI 0-16; V1:2022-11 "Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti BT delle imprese distributrici di energia elettrica"

SUBJECT: Declaration of Conformity to CEI 0-16:2022-03 and CEI 0-16; V1:2022-11 "Reference technical rules for the connection of active and passive users to the LV electrical Utilities"

Certificate No.: A3 50615568 0001

Page 5/7

TIPOLOGIA DI APPARATO A CUI SI RIFERISCE LA DICHIARAZIONE:

TYPE OF APPARATUS WHICH THE DECLARATION IS REFERED TO:

DISPOSITIVO DI INTERFACCIA Interface Device	PROTEZIONE DI INTERFACCIA Interface Protection Device	DISPOSITIVO DI CONVERSIONE STATICA Static Conversion Device	DISPOSITIVO DI GENERAZIONE ROTANTE Rotating Device
☒	☒	☒	☐

Costruttore
Manufacturer

SolaX Power Network Technology (Zhe jiang) Co., Ltd.
No.288 Shizhu Road, Tonglu Economic Development Zone Tonglu City, Zhejiang
Province 310000, P.R. China

Modello/Tipo
Model/Type

X3-HYBRID-12.0-D, X3-HYBRID-12.0-M, X3-FIT-12.0-M, X3-FIT-12.0-W with Storage
Battery System T-BAT-SYS-HV-S n
(n=10.0,12.5,15.0,17.5,20.0,22.5,25.0,27.5,30.0,32.5)
T-BAT HS10.0 T-BAT HS12.5 T-BAT HS15.0 T-BAT HS17.5 T-BAT HS20.0

Potenza Attiva Nominale (P_{NINV})

Nominal Power [W]

12000

Max. Potenza Apparente (S_{MAX})

Maximum Apparent Power [VA]

13200

Numero di unità batteria

Number of battery unit

4

5

6

7

8

Potenza di Scarica Massima (P_{Smax})*

Maximum Discharge Power [W]

6000

7500

9000

10500

12000

Potenza di Carica massima (P_{Cmax})*

Maximum charging power [W]

6144

7680

9216

10752

12000

Capacità della batteria

Capacity of battery [kWh]

10.24

12.80

15.36

17.92

20.48

T-BAT HS22.5

T-BAT HS25.0

T-BAT HS27.5

T-BAT HS30.0

T-BAT HS32.5

Potenza Attiva Nominale (P_{NINV})

Nominal Power [W]

12000

Max. Potenza Apparente (S_{MAX})

Maximum Apparent Power [VA]

13200

Numero di unità batteria

Number of battery unit

9

10

11

12

13

Potenza di Scarica Massima (P_{Smax})*

Maximum Discharge Power [W]

12000

Potenza di Carica massima (P_{Cmax})*

Maximum charging power [W]

12000

Capacità della batteria

Capacity of battery [kWh]

23.04

25.60

28.16

30.72

33.28

OGGETTO: Dichiarazione di conformità alla normativa CEI 0-16:2022-03 e CEI 0-16; V1:2022-11 "Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti BT delle imprese distributrici di energia elettrica"

SUBJECT: Declaration of Conformity to CEI 0-16:2022-03 and CEI 0-16; V1:2022-11 "Reference technical rules for the connection of active and passive users to the LV electrical Utilities"

Certificate No.: A3 50615568 0001

Page 6/7

TIPOLOGIA DI APPARATO A CUI SI RIFERISCE LA DICHIARAZIONE:

TYPE OF APPARATUS WHICH THE DECLARATION IS REFERED TO:

DISPOSITIVO DI INTERFACCIA Interface Device	PROTEZIONE DI INTERFACCIA Interface Protection Device	DISPOSITIVO DI CONVERSIONE STATICA Static Conversion Device	DISPOSITIVO DI GENERAZIONE ROTANTE Rotating Device
☒	☒	☒	☐

Costruttore
Manufacturer

SolaX Power Network Technology (Zhe jiang) Co., Ltd.
No.288 Shizhu Road, Tonglu Economic Development Zone Tonglu City, Zhejiang
Province 310000, P.R. China

Modello/Tipo
Model/Type

X3-HYBRID-15.0-D, X3-HYBRID-15.0-M, X3-FIT-15.0-M, X3-FIT-15.0-W with Storage
Battery System T-BAT-SYS-HV-S n
(n=10.0,12.5,15.0,17.5,20.0,22.5,25.0,27.5,30.0,32.5)
T-BAT HS10.0 T-BAT HS12.5 T-BAT HS15.0 T-BAT HS17.5 T-BAT HS20.0

Potenza Attiva Nominale (P_{NINV})

Nominal Power [W]

15000

Max. Potenza Apparente (S_{MAX})

Maximum Apparent Power [VA]

15000

Numero di unità batteria

Number of battery unit

4

5

6

7

8

Potenza di Scarica Massima (P_{Smax})*

Maximum Discharge Power [W]

6000

7500

9000

10500

12000

Potenza di Carica massima (P_{Cmax})*

Maximum charging power [W]

6144

7680

9216

10752

12288

Capacità della batteria

Capacity of battery [kWh]

10.24

12.80

15.36

17.92

20.48

T-BAT HS22.5

T-BAT HS25.0

T-BAT HS27.5

T-BAT HS30.0

T-BAT HS32.5

Potenza Attiva Nominale (P_{NINV})

Nominal Power [W]

15000

Max. Potenza Apparente (S_{MAX})

Maximum Apparent Power [VA]

15000

Numero di unità batteria

Number of battery unit

9

10

11

12

13

Potenza di Scarica Massima (P_{Smax})*

Maximum Discharge Power [W]

13500

15000

15000

15000

15000

Potenza di Carica massima (P_{Cmax})*

Maximum charging power [W]

13824

15000

15000

15000

15000

Capacità della batteria

Capacity of battery [kWh]

23.04

25.60

28.16

30.72

33.28

OGGETTO: Dichiarazione di conformità alla normativa CEI 0-16:2022-03 e CEI 0-16; V1:2022-11 "Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti BT delle imprese distributrici di energia elettrica"
SUBJECT: Declaration of Conformity to CEI 0-16:2022-03 and CEI 0-16; V1:2022-11 "Reference technical rules for the connection of active and passive users to the LV electrical Utilities"

Certificate No.: A3 50615568 0001

Page 7/7

Firmware release
Firmware

DSP 2.07, ARM 2.03

Numero di Fasi
Number of phases

Trifase
Three-Phases

Potenza massima
dell'impianto di destinazione:
Maximum power of the
destination plant

☒ P_{plant} < 400 kW

☐ P_{plant} ≥ 400 kW

laboratorio di prova
Test laboratory

TÜV Rheinland (Shanghai) Co., Ltd.
Accreditation CNAS no. L3038

Esaminati i Fascicoli Prove N.: CN21PWGA 007 emesso da TÜV Rheinland (Shanghai) S.r.l.
Having assessed the Test Files N. CN21PWGA 007 issued by TÜV Rheinland (Shanghai) Co., Ltd.

Si dichiara che i prodotti indicati soddisfano i requisiti della CEI 0-16:2022-03 "Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti AT ed MT delle imprese distributrici di energia elettrica"
We declare that the products indicated meet the requirements laid down by CEI 0-16:2022-03 "Reference technical rules for the connection of active and passive consumers to the HV and MV electrical networks of distribution Company"

Validità della Dichiarazione
Validity of the Declaration

Questa Dichiarazione è valida per i prodotti indicate, così come descritti nei Fascicoli citati.
Nuovi requisiti o emendamenti a requisiti esistenti, così come modifiche al prodotto, possono implicare nuove verifiche e certificazioni.
This Declaration is valid only for the products indicated herein, as described in the Files mentioned.
New requirements or amendment to existing ones, or modifications to the product, may imply re-verification and re-certification.

Date: 30.01.2024

Signature :



A.Chen



The Ministry of Foreign Affairs of the People's Republic of China requests all civil and military authorities of foreign countries to allow the bearer of this passport to pass freely and afford assistance in case of need.

PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA



类型/Type

國家碼 / Country Code

护照号码/Passport No.

P

CHN

ED5062714

4.5% / Narco

李新富
LI, XINFU



性別/Sex

国籍 / Nationality

出生日期/Date of birth

男/M

中国/CHINESE

12 FEB 1966

出生地点/Place of birth

签发日期/Date of issue

浙江/ZHEJIANG

07 6月/JUN 2018

第 2 次	第 3 次	第 4 次	第 5 次	第 6 次	第 7 次	第 8 次	第 9 次	第 10 次	第 11 次	第 12 次	第 13 次	第 14 次	第 15 次	第 16 次	第 17 次	第 18 次	第 19 次	第 20 次	第 21 次	第 22 次	第 23 次	第 24 次	第 25 次	第 26 次	第 27 次	第 28 次	第 29 次	第 30 次	第 31 次	第 32 次	第 33 次	第 34 次	第 35 次	第 36 次	第 37 次	第 38 次	第 39 次	第 40 次	第 41 次	第 42 次	第 43 次	第 44 次	第 45 次	第 46 次	第 47 次	第 48 次	第 49 次	第 50 次	第 51 次	第 52 次	第 53 次	第 54 次	第 55 次	第 56 次	第 57 次	第 58 次	第 59 次	第 60 次	第 61 次	第 62 次	第 63 次	第 64 次	第 65 次	第 66 次	第 67 次	第 68 次	第 69 次	第 70 次	第 71 次	第 72 次	第 73 次	第 74 次	第 75 次	第 76 次	第 77 次	第 78 次	第 79 次	第 80 次	第 81 次	第 82 次	第 83 次	第 84 次	第 85 次	第 86 次	第 87 次	第 88 次	第 89 次	第 90 次	第 91 次	第 92 次	第 93 次	第 94 次	第 95 次	第 96 次	第 97 次	第 98 次	第 99 次	第 100 次
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------

有效期至/Date of expiry

浙江/ZHEJIANG

06 6月/JUN 2028

審定机关 / Authority

持照人签名/Driver's signature

公安部出入境管理局

MPS Exit & Entry Administration

李新富

1367754103

[illegible]

ED50627148CHN6602129M2806066MA00NAMCLILLA930