

CERTIFICATE of Conformity



Registration No.: A3 50596579 0001

Report No.: CN21EBL6 012

Holder: SolaX Power Network Technology
(Zhejiang) Co., Ltd.
No.288 Shizhu Road
Tonglu Economic Development Zone
Tonglu City,
Zhejiang Province 310000
P.R. China

Product: Energy Storage system
(Hybrid Inverter with storage system)

Identification: Type Designation : X3-Hybrid-x-y X3-Fit-v-z
(x=5.0, 6.0, 8.0, 10.0, 12.0, 15.0; v=6.0,
8.0, 10.0, 15.0; y=D or M; z=M or W)
Firmware Version : Inverter: DSP:2.07 ARM:2.03
Serial Number : Engineering samples
Remark(s) : The product may be installed with T-BAT-
SYS-HV-Sn(n=14.4, 18.0, 21.6, 25.2, 28.8,
32.4, 36.0, 39.6, 43.2, 46.8) Storage Battery
System.

Tested acc. to: CEI 0-21:2022-03
CEI 0-21; V1:2022-11

The certificate of conformity refers to the above mentioned product. This is to certify that the specimen is in conformity with the assessment requirement mentioned above. This certificate does not imply assessment of the production of the product and does not permit the use of a TÜV Rheinland mark of conformity.

Date 17.08.2023

Durch die DAkkS nach
DIN EN ISO/IEC 17065:2013
akkreditierte Zertifizierungsstelle.
Die Akkreditierung gilt nur für den in der
Urkundenanlage D-ZE-14169-01-02
aufgeführten Akkreditierungsumfang.

Certification Body


Weichun Li

TÜV Rheinland LGA Products GmbH - Tillystraße 2 - 90431 Nürnberg

OGGETTO: Dichiarazione di conformità alla normativa CEI 0-21:2022-03 e CEI 0-21;V1:2022-11 "Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti BT delle imprese distributrici di energia elettrica"

SUBJECT: Declaration of Conformity to CEI 0-21:2022-03 and CEI 0-21;V1:2022-11 "Reference technical rules for the connection of active and passive users to the LV electrical Utilities"

Certificate No.: A3 50596579 0001

Pagina 1/7

TIPOLOGIA DI APPARATO A CUI SI RIFERISCE LA DICHIARAZIONE: TYPE OF APPARATUS WHICH THE DECLARATION IS REFERED TO:

DISPOSITIVO DI INTERFACCIA Interface Device	PROTEZIONE DI INTERFACCIA Interface Protection Device	DISPOSITIVO DI CONVERSIONE STATICA Static Conversion Device	DISPOSITIVO DI GENERAZIONE ROTANTE Rotating Device
☒	☒	☒	☐

Costruttore
Manufacturer

SolaX Power Network Technology (Zhejiang) Co., Ltd.
No.288, Shizhu Road, Tonglu Economic Development Zone, Tonglu City, Zhejiang Province, 310000 P. R. CHINA

Modello/Tipo
Model/Type

X3-HYBRID-5.0-D, X3-HYBRID-5.0-M, X3-FIT-5.0-M, X3-FIT-5.0-W with Storage Battery System T-BAT-SYS-HV-Sn (n=14.4,18.0,21.6,25.2,28.8,32.4,36.0,39.6,43.2,46.8)

T-BAT HS14.4 T-BAT HS18.0 T-BAT HS21.6 T-BAT HS25.2 T-BAT HS28.8

Potenza Attiva Nominale

(P_{NINV})

Nominal Power [W]

5000

Max. Potenza Apparente

(S_{MAX})

Maximum Apparent Power [VA]

5500

Numero di unità batteria

Number of battery unit

4

5

6

7

8

Potenza di Scarica Massima

(P_{Smax})*

Maximum Discharge Power [W]

5000

5000

5000

5000

5000

Potenza di Carica massima

(P_{Cmax})*

Maximum charging power [W]

5000

5000

5000

5000

5000

Capacità della batteria

Capacity of battery [kWh]

14.75

18.43

22.12

25.80

29.49

Modello/Tipo

Model/Type

T-BAT HS32.4

T-BAT HS36.0

T-BAT HS39.6

T-BAT HS43.2

T-BAT HS46.8

Potenza Attiva Nominale

(P_{NINV})

Nominal Power [W]

5000

Max. Potenza Apparente

(S_{MAX})

Maximum Apparent Power [VA]

5500

Numero di unità batteria

Number of battery unit

9

10

11

12

13

Potenza di Scarica Massima

(P_{Smax})*

Maximum Discharge Power [W]

5000

5000

5000

5000

5000

Potenza di Carica massima

(P_{Cmax})*

Maximum charging power [W]

5000

5000

5000

5000

5000

Capacità della batteria

Capacity of battery [kWh]

33.18

36.86

40.55

44.24

47.92



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-14169-01-02

TÜV Rheinland LGA Products GmbH
Tillystraße 2 · 90431 Nürnberg · Germany



TÜVRheinland®
Precisely Right.

OGGETTO: Dichiarazione di conformità alla normativa CEI 0-21:2022-03 e CEI 0-21;V1:2022-11 "Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti BT delle imprese distributrici di energia elettrica"
SUBJECT: Declaration of Conformity to CEI 0-21:2022-03 and CEI 0-21;V1:2022-11 "Reference technical rules for the connection of active and passive users to the LV electrical Utilities"

Certificate No.: A3 50596579 0001

Pagina 2/7

TIPOLOGIA DI APPARATO A CUI SI RIFERISCE LA DICHIARAZIONE: TYPE OF APPARATUS WHICH THE DECLARATION IS REFERED TO:

DISPOSITIVO DI INTERFACCIA Interface Device	PROTEZIONE DI INTERFACCIA Interface Protection Device	DISPOSITIVO DI CONVERSIONE STATICA Static Conversion Device	DISPOSITIVO DI GENERAZIONE ROTANTE Rotating Device
☒	☒	☒	☐

Costruttore
Manufacturer

SolaX Power Network Technology (Zhejiang) Co., Ltd.
 No.288, Shizhu Road, Tonglu Economic Development Zone, Tonglu City, Zhejiang Province, 310000 P. R. CHINA

Modello/Tipo
Model/Type

X3-HYBRID-6.0-D, X3-HYBRID-6.0-M, X3-FIT-6.0-M, X3-FIT-6.0-W with Storage Battery System T-BAT-SYS-HV-Sn (n=14.4,18.0,21.6,25.2,28.8,32.4,36.0,39.6,43.2,46.8)

T-BAT HS14.4 T-BAT HS18.0 T-BAT HS21.6 T-BAT HS25.2 T-BAT HS28.8

Potenza Attiva Nominale

(P_{NINV})

Nominal Power [W]

6000

Max. Potenza Apparente

(S_{MAX})

Maximum Apparent Power [VA]

6600

Numero di unità batteria

Number of battery unit

4

5

6

7

8

Potenza di Scarica Massima

(P_{Smax})*

Maximum Discharge Power [W]

6000

6000

6000

6000

6000

Potenza di Carica massima

(P_{Cmax})*

Maximum charging power [W]

6000

6000

6000

6000

6000

Capacità della batteria

Capacity of battery [kWh]

14.75

18.43

22.12

25.80

29.49

Modello/Tipo
Model/Type

T-BAT HS32.4 T-BAT HS36.0 T-BAT HS39.6 T-BAT HS43.2 T-BAT HS46.8

Potenza Attiva Nominale

(P_{NINV})

Nominal Power [W]

6000

Max. Potenza Apparente

(S_{MAX})

Maximum Apparent Power [VA]

6600

Numero di unità batteria

Number of battery unit

9

10

11

12

13

Potenza di Scarica Massima

(P_{Smax})*

Maximum Discharge Power [W]

6000

6000

6000

6000

6000

Potenza di Carica massima

(P_{Cmax})*

Maximum charging power [W]

6000

6000

6000

6000

6000

Capacità della batteria

Capacity of battery [kWh]

33.18

36.86

40.55

44.24

47.92

TÜV Rheinland LGA Products GmbH
 Tillystraße 2 · 90431 Nürnberg · Germany



TÜVRheinland®
 Precisely Right.



Deutsche
 Akkreditierungsstelle
 D-ZE-14169-01-02

OGGETTO: Dichiarazione di conformità alla normativa CEI 0-21:2022-03 e CEI 0-21;V1:2022-11 "Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti BT delle imprese distributrici di energia elettrica"

SUBJECT: Declaration of Conformity to CEI 0-21:2022-03 and CEI 0-21;V1:2022-11 "Reference technical rules for the connection of active and passive users to the LV electrical Utilities"

Certificate No.: A3 50596579 0001

Pagina 3/7

TIPOLOGIA DI APPARATO A CUI SI RIFERISCE LA DICHIARAZIONE:

TYPE OF APPARATUS WHICH THE DECLARATION IS REFERED TO:

DISPOSITIVO DI INTERFACCIA Interface Device	PROTEZIONE DI INTERFACCIA Interface Protection Device	DISPOSITIVO DI CONVERSIONE STATICA Static Conversion Device	DISPOSITIVO DI GENERAZIONE ROTANTE Rotating Device
☒	☒	☒	☐

Costruttore
Manufacturer

SolaX Power Network Technology (Zhejiang) Co., Ltd.

No.288, Shizhu Road, Tonglu Economic Development Zone, Tonglu City, Zhejiang Province, 310000 P. R. CHINA

Modello/Tipo
Model/Type

X3-HYBRID-8.0-D, X3-HYBRID-8.0-M, X3-FIT-8.0-M, X3-FIT-8.0-W with Storage Battery System T-BAT-SYS-HV-Sn (n=14.4,18.0,21.6,25.2,28.8,32.4,36.0,39.6,43.2,46.8)

T-BAT HS14.4 T-BAT HS18.0 T-BAT HS21.6 T-BAT HS25.2 T-BAT HS28.8

Potenza Attiva Nominale

(P_{NINV})

Nominal Power [W]

8000

Max. Potenza Apparente

(S_{MAX})

Maximum Apparent Power [VA]

8800

Numero di unità batteria

Number of battery unit

4

5

6

7

8

Potenza di Scarica Massima

(P_{Smax})*

Maximum Discharge Power [W]

6000

7500

8000

8000

8000

Potenza di Carica massima

(P_{Cmax})*

Maximum charging power [W]

6200

7750

8000

8000

8000

Capacità della batteria

Capacity of battery [kWh]

14.75

18.43

22.12

25.80

29.49

Modello/Tipo
Model/Type

T-BAT HS32.4 T-BAT HS36.0 T-BAT HS39.6 T-BAT HS43.2 T-BAT HS46.8

Potenza Attiva Nominale

(P_{NINV})

Nominal Power [W]

8000

Max. Potenza Apparente

(S_{MAX})

Maximum Apparent Power [VA]

8800

Numero di unità batteria

Number of battery unit

9

10

11

12

13

Potenza di Scarica Massima

(P_{Smax})*

Maximum Discharge Power [W]

8000

8000

8000

8000

8000

Potenza di Carica massima

(P_{Cmax})*

Maximum charging power [W]

8000

8000

8000

8000

8000

Capacità della batteria

Capacity of battery [kWh]

33.18

36.86

40.55

44.24

47.92



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-14169-01-02

TÜV Rheinland LGA Products GmbH
Tillystraße 2 · 90431 Nürnberg · Germany



TÜVRheinland®
Precisely Right.

OGGETTO: Dichiarazione di conformità alla normativa CEI 0-21:2022-03 e CEI 0-21;V1:2022-11 "Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti BT delle imprese distributrici di energia elettrica"

SUBJECT: Declaration of Conformity to CEI 0-21:2022-03 and CEI 0-21;V1:2022-11 "Reference technical rules for the connection of active and passive users to the LV electrical Utilities"

Certificate No.: A3 50596579 0001

Pagina 4/7

TIPOLOGIA DI APPARATO A CUI SI RIFERISCE LA DICHIARAZIONE:

TYPE OF APPARATUS WHICH THE DECLARATION IS REFERED TO:

DISPOSITIVO DI INTERFACCIA Interface Device	PROTEZIONE DI INTERFACCIA Interface Protection Device	DISPOSITIVO DI CONVERSIONE STATICA Static Conversion Device	DISPOSITIVO DI GENERAZIONE ROTANTE Rotating Device
☒	☒	☒	☐

Costruttore
Manufacturer

SolaX Power Network Technology (Zhejiang) Co., Ltd.
No.288, Shizhu Road, Tonglu Economic Development Zone, Tonglu City, Zhejiang Province, 310000 P. R. CHINA

Modello/Tipo
Model/Type

X3-HYBRID-10.0-D, X3-HYBRID-10.0-M, X3-FIT-10.0-M, X3-FIT-10.0-W with Storage
Battery System T-BAT-SYS-HV-Sn
(n=14.4,18.0,21.6,25.2,28.8,32.4,36.0,39.6,43.2,46.8)

T-BAT HS14.4 T-BAT HS18.0 T-BAT HS21.6 T-BAT HS25.2 T-BAT HS28.8

Potenza Attiva Nominale
(P_{NINV})

10000

Nominal Power [W]

Max. Potenza Apparente

(S_{MAX})

11000

Maximum Apparent Power [VA]

Numero di unità batteria
Number of battery unit

4

5

6

7

8

Potenza di Scarica Massima

(P_{Smax})*

6000

7500

9000

10000

10000

Maximum Discharge Power [W]

Potenza di Carica massima

(P_{Cmax})*

6200

7750

9300

10000

10000

Maximum charging power [W]

Capacità della batteria

Capacity of battery [kWh]

14.75

18.43

22.12

25.80

29.49

Modello/Tipo
Model/Type

T-BAT HS32.4 T-BAT HS36.0 T-BAT HS39.6 T-BAT HS43.2 T-BAT HS46.8

Potenza Attiva Nominale

(P_{NINV})

10000

Nominal Power [W]

Max. Potenza Apparente

(S_{MAX})

11000

Maximum Apparent Power [VA]

Numero di unità batteria
Number of battery unit

9

10

11

12

13

Potenza di Scarica Massima

(P_{Smax})*

10000

10000

10000

10000

10000

Maximum Discharge Power [W]

Potenza di Carica massima

(P_{Cmax})*

10000

10000

10000

10000

10000

Maximum charging power [W]

Capacità della batteria

Capacity of battery [kWh]

33.18

36.86

40.55

44.24

47.92

TÜV Rheinland LGA Products GmbH
Tillystraße 2 · 90431 Nürnberg · Germany



TÜVRheinland®
Precisely Right.



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-14169-01-02

OGGETTO: Dichiarazione di conformità alle normative CEI 0-21:2022-03 e CEI 0-21:V1:2022-11 "Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti BT delle imprese distributrici di energia elettrica"

SUBJECT: Declaration of Conformity to CEI 0-21:2022-03 and CEI 0-21:V1:2022-11 "Reference technical rules for the connection of active and passive users to the LV electrical Utilities"

Certificate No.: A3 50596579 0001

Pagina 5/7

TIPOLOGIA DI APPARATO A CUI SI RIFERISCE LA DICHIARAZIONE:

TYPE OF APPARATUS WHICH THE DECLARATION IS REFERED TO:

DISPOSITIVO DI INTERFACCIA Interface Device	PROTEZIONE DI INTERFACCIA Interface Protection Device	DISPOSITIVO DI CONVERSIONE STATICA Static Conversion Device	DISPOSITIVO DI GENERAZIONE ROTANTE Rotating Device
☒	☒	☒	☐

Costruttore
Manufacturer

SolaX Power Network Technology (Zhejiang) Co., Ltd.

No.288, Shizhu Road, Tonglu Economic Development Zone, Tonglu City, Zhejiang Province, 310000 P. R. CHINA

Modello/Tipo
Model/Type

X3-HYBRID-12.0-D, X3-HYBRID-12.0-M, X3-FIT-12.0-M, X3-FIT-12.0-W with Storage
Battery System T-BAT-SYS-HV-Sn
(n=14.4,18.0,21.6,25.2,28.8,32.4,36.0,39.6,43.2,46.8)

T-BAT HS14.4 T-BAT HS18.0 T-BAT HS21.6 T-BAT HS25.2 T-BAT HS28.8

Potenza Attiva Nominale
(P_{NINV})

12000

Nominal Power [W]

Max. Potenza Apparente

(S_{MAX})

13200

Maximum Apparent Power [VA]

Numero di unità batteria
Number of battery unit

4

5

6

7

8

Potenza di Scarica Massima

(P_{Smax})*

6000

7500

9000

10500

12000

Maximum Discharge Power [W]

Potenza di Carica massima

(P_{Cmax})*

6200

7750

9300

10850

12000

Maximum charging power [W]

Capacità della batteria

Capacity of battery [kWh]

14.75

18.43

22.12

25.80

29.49

Modello/Tipo
Model/Type

T-BAT HS32.4

T-BAT HS36.0

T-BAT HS39.6

T-BAT HS43.2

T-BAT HS46.8

Potenza Attiva Nominale

(P_{NINV})

12000

Nominal Power [W]

Max. Potenza Apparente

(S_{MAX})

13200

Maximum Apparent Power [VA]

Numero di unità batteria
Number of battery unit

9

10

11

12

13

Potenza di Scarica Massima

(P_{Smax})*

12000

12000

12000

12000

12000

Maximum Discharge Power [W]

Potenza di Carica massima

(P_{Cmax})*

12000

12000

12000

12000

12000

Maximum charging power [W]

Capacità della batteria

Capacity of battery [kWh]

33.18

36.86

40.55

44.24

47.92

TÜV Rheinland LGA Products GmbH
Tillystraße 2 · 90431 Nürnberg · Germany



TÜVRheinland®
Precisely Right.



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-14169-01-02

OGGETTO: Dichiarazione di conformità alla normativa CEI 0-21:2022-03 e CEI 0-21;V1:2022-11 "Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti BT delle imprese distributrici di energia elettrica"

SUBJECT: Declaration of Conformity to CEI 0-21:2022-03 and CEI 0-21;V1:2022-11 "Reference technical rules for the connection of active and passive users to the LV electrical Utilities"

Certificate No.: A3 50596579 0001

Pagina 6/7

TIPOLOGIA DI APPARATO A CUI SI RIFERISCE LA DICHIARAZIONE:

TYPE OF APPARATUS WHICH THE DECLARATION IS REFERED TO:

DISPOSITIVO DI INTERFACCIA Interface Device	PROTEZIONE DI INTERFACCIA Interface Protection Device	DISPOSITIVO DI CONVERSIONE STATICA Static Conversion Device	DISPOSITIVO DI GENERAZIONE ROTANTE Rotating Device
☒	☒	☒	☐

Costruttore
Manufacturer

SolaX Power Network Technology (Zhejiang) Co., Ltd.
No.288, Shizhu Road, Tonglu Economic Development Zone, Tonglu City, Zhejiang Province, 310000 P. R. CHINA

Modello/Tipo
Model/Type

X3-HYBRID-15.0-D, X3-HYBRID-15.0-M, X3-FIT-15.0-M, X3-FIT-15.0-W with Storage
Battery System T-BAT-SYS-HV-Sn
(n=14.4,18.0,21.6,25.2,28.8,32.4,36.0,39.6,43.2,46.8)

T-BAT HS14.4 T-BAT HS18.0 T-BAT HS21.6 T-BAT HS25.2 T-BAT HS28.8

Potenza Attiva Nominale
(P_{NINV})

15000

Nominal Power [W]

Max. Potenza Apparente

(S_{MAX})

15000

Maximum Apparent Power [VA]

Numero di unità batteria
Number of battery unit

4

5

6

7

8

Potenza di Scarica Massima

(P_{Smax})*

6000

7500

9000

10500

12000

Maximum Discharge Power [W]

Potenza di Carica massima

(P_{Cmax})*

6200

7750

9300

10850

12000

Maximum charging power [W]

Capacità della batteria

Capacity of battery [kWh]

14.75

18.43

22.12

25.80

29.49

Modello/Tipo
Model/Type

T-BAT HS32.4 T-BAT HS36.0 T-BAT HS39.6 T-BAT HS43.2 T-BAT HS46.8

Potenza Attiva Nominale

(P_{NINV})

15000

Nominal Power [W]

Max. Potenza Apparente

(S_{MAX})

15000

Maximum Apparent Power [VA]

Numero di unità batteria
Number of battery unit

9

10

11

12

13

Potenza di Scarica Massima

(P_{Smax})*

13500

15000

15000

15000

15000

Maximum Discharge Power [W]

Potenza di Carica massima

(P_{Cmax})*

13950

15000

15000

15000

15000

Maximum charging power [W]

Capacità della batteria

Capacity of battery [kWh]

33.18

36.86

40.55

44.24

47.92

TÜV Rheinland LGA Products GmbH
Tillystraße 2 · 90431 Nürnberg · Germany



TÜVRheinland®
Precisely Right.



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-14169-01-02

OGGETTO: Dichiarazione di conformità alle normative CEI 0-21:2022-03 e CEI 0-21;V1:2022-11 "Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti BT delle imprese distributrici di energia elettrica"
SUBJECT: Declaration of Conformity to CEI 0-21:2022-03 and CEI 0-21;V1:2022-11 "Reference technical rules for the connection of active and passive users to the LV electrical Utilities"

Certificate No.: A3 50596579 0001

Pagina 7/7

() The inverter has a PV input and AC output with the batteries system and it's compliant to Annex A, B and Bbis of standard CEI 0-21. The nominal charging and discharging power can be reached only according with a minimum number of battery modules connected to the inverter with limitation of the inverter's capability.*

Firmware release
Firmware

Inverter: DSP:2.07 ARM:2.03

Numero di Fasi
Number of phases

Triphase
Three-Phases

Note
Remarks

Il dispositivo è in grado di limitare la I_{dc} allo 0,5% della corrente nominale.
The device is capable to limit the I_{dc} to 0,5% of the nominal current.

laboratorio di prova
Test laboratory

TÜV Rheinland (Shanghai) Co., Ltd.
Accreditation CNAS no. L3038

Esaminati i Fascicoli Prove N.: CN21EBL6 012 emesso da TÜV Rheinland (Shanghai) S.r.l.
Having assessed the Test Files N. CN21EBL6 012 issued by TÜV Rheinland (Shanghai) Co., Ltd.

Si dichiara che i prodotti indicati soddisfano i requisiti della CEI 0-21:2022-03 e CEI 0-21;V1:2022-11 "Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti BT delle imprese distributrici di energia elettrica"
We declare that the products indicated meet the requirements laid down by CEI 0-21:2022-03 and CEI 0-21;V1:2022-11 "Reference technical rules for the connection of active and passive users to the LV electrical Utilities"

Validità della Dichiarazione
Validity of the Declaration

Questa Dichiarazione è valida per i prodotti indicate, così come descritti nei Fascicoli citati. Nuovi requisiti o emendamenti a requisiti esistenti, così come modifiche al prodotto, possono implicare nuove verifiche e certificazioni.
This Declaration is valid only for the products indicated herein, as described in the Files mentioned. New requirements or amendment to existing ones, or modifications to the product, may imply re-verification and re-certification.

Date: 17.08.2023

Signature :


Weichun Li





SolaX Power Network Technology (Zhejiang) Co., Ltd.
No.288,Shizhu Road, Tonglu Economic Development Zone,
Tonglu City, Zhejiang Province, 310000 P. R. CHINA
Tel. +86 571 56260011
www.solaxpower.com - info@solaxpower.com

Dichiarazione di conformità alle prescrizioni della Norma CEI 0-21
Declaration of conformity to the requirements of the standard CEI 0-21

TIPOLOGIA DEL SISTEMA DI ACCUMULO CUI SI RIFERISCE LA DICHIARAZIONE:
TYPE OF STORAGE SYSTEM TO WHICH THIS DECLARATION REFERS:

DISPOSITIVO DI INTERFACCIA <i>INTERFACE DEVICE</i>	PROTEZIONE DI INTERFACCIA <i>INTERFACE PROTECTION</i>	DISPOSITIVO DI CONVERSIONE STATICA <i>STATIC CONVERSION DEVICE</i>	DISPOSITIVO DI GENERAZIONE ROTANTE <i>ROTARY GENERATING DEVICE</i>
Sì/Yes	Sì/Yes	Sì/Yes	No

COSTRUTTORE: <i>MANUFACTURER</i>	MODELLO DI INVERTER: <i>INVERTER MODEL</i>	VERSIONE FIRMWARE: <i>FIRMWARE VERSION:</i>	NUMERO DI FASI (monofase/trifase) <i>NUMBER OF PHASE (single/triphas)</i>	POTENZA NOMINALE: <i>RATED POWER [W]</i>
SolaX Power Network Technology (Zhejiang) Co., Ltd. No.288,Shizhu Road, Tonglu Economic Development Zone, Tonglu City, Zhejiang Province, 310000 P. R. CHINA	X3-Hybrid-5.0-D(M)	DSP:2.07 ARM:2.03	Trifase Three-phase	5000
	X3-Hybrid-6.0-D(M)			6000
	X3-Fit-6.0-W(M)			
	X3-Hybrid-8.0-D(M)			8000
	X3-Fit-8.0-W(M)			
	X3-Hybrid-10.0-D(M)			10000
	X3-Fit-10.0-W(M)			
	X3-Hybrid-12.0-D(M)			12000
	X3-Hybrid-15.0-D(M)			15000
	X3-Fit-15.0-W(M)			

Gli inverter suddetti sono certificati in combinazione con una delle seguenti opzioni di Batteria al Litio:
The inverters here above listed are certified according with one of the following options of Lithium Battery:

COSTRUTTORE: <i>MANUFACTURER</i>	MODELLO DEL BMS <i>BMS MODUL MODEL</i>	MODELLO MODULO BATTERIA <i>BATTERY MODUL MODEL</i>	Capacità del sistema di accumulo (CUS) [Wh] <i>Storage system capacity (CUS) [Wh]</i>
SolaX Power	T-BAT SYS-HV	T-BAT HS3.6	n. di moduli batteria x 3600 <i>n. of battery modules x 3600</i>

NOTA: Il dispositivo è in grado di limitare la I_{dc} allo 0,5% della corrente nominale.
REMARK: The device is capable to limit I_{dc} to 0,5% of the rated current



SolaX Power Network Technology (Zhejiang) Co., Ltd.
No.288,Shizhu Road, Tonglu Economic Development Zone,
Tonglu City, Zhejiang Province, 310000 P. R. CHINA
Tel. +86 571 56260011
www.solaxpower.com - info@solaxpower.com

Esaminati i Fascicoli Prove n°CN21EBL6 012, emessi dal laboratorio TÜV Rheinland Italia Srl con accreditamento CNAS N. L3038.

Ai sensi dell'articolo 76 del DPR 28 Dicembre 2000, n° 445, il sottoscritto Li Xinfu, in qualità di legale rappresentante di Solax Power Co. Ltd, 288 Shizhu Rd. Tonglu, Zhejiang Province, China, dichiara che il prodotto indicato è conforme alle prescrizioni CEI 0-21: 2022-03 CEI 0-21; V1: 2022-11.

Taken into account test report No. CN21EBL6 012 issued by test lab TÜV Rheinland Italia Srl with CNAS accreditation (No. L3038).

According with the article 76 of Italian DPR 28 December 2000, n° 445, the undersigned Li Xinfu, as legal representative of SolaX Power Network Technology (Zhejiang) Co., Ltd., 288 Shizhu Rd. Tonglu, Zhejiang Province, China, herewith declare that the product complies with the requirements of CEI 0-21: 2022-03 CEI 0-21; V1: 2022-11.

DATA 25/12/2023
DATE 25/12/2023

FIRMA LEGALE RAPPRESENTANTE
SIGNATURE LEGAL REPRESENTATIVE
Li Xinfu

浙江艾罗网络能源技术股份有限公司
SOLAX POWER NETWORK TECHNOLOGY (ZHEJIANG) CO., LTD.

The Ministry of Foreign Affairs of the People's Republic of China requests all civil and military authorities of foreign countries to allow the bearer of this passport to pass freely and afford assistance in case of need.

ED5062714

持照人签名/Driver's signature

李新富

1367754103

[illegible]

ED50627148CHN6602129M2806066MA00NAMCLILLA930