



ADAPTER BOX



ADAPTER BOX G2

CARATTERISTICHE

Controllo e regolazione a distanza

- Connessione di rete Wi-Fi
- Controllo dell'uscita della pompa di calore

Modalità Dul-Control

- Contatto pulito, supporto 16 segnali
- Uscita analogica, max. Impostazione di 15 passaggi

Supporto pompe di calore

- Pompa di calore SG Ready
- Pompa di calore a contatto pulito
- Controllo analogico Pompa di calore

Efficienza solare

- Ottimizza l'efficienza solare con l'inverter (connessione RS485)

Impostazione del programma

- Personalizzazione del programma per il controllo

Per ulteriori informazioni, si prega di contattare

Assistenza Tecnica:
support@solaxpower.it
+39 011 19800998
+39 800 147476

info@solaxpower.it
www.solaxpower.it



Adapter Box

modello	Adapter Box G2
Dati Elettrici	
Adattatore di alimentazione	100-240V 50/60HZ AC power adapter (Opzionale); 12V 2A DC input
Consumo energetico [W]	2.5
Output digitale	*4, 2A 30Vdc
Uscita analogica [Vdc]	*1, 0~10
COMUNICAZIONE	
Sistema-Inverter	RS485
Modulo senza fili	WiFi 2.4GHz
EIRP Potenza	17.46dBm
Interfaccia di controllo della domanda	Yes
DATI GENERALI	
Dimensioni (LxWxH) [mm]	125 * 125 * 75
Peso[kg]	0.4
Intervallo temperatura di lavoro[° C]	-30~60
Classe di protezione	IP65
Metodo d'installazione	Montaggio a parete
STANDARD	
Certificazioni	RED/FCC/RCM/RoHS

Soluzioni

DC — AC — RS485 — CT Comm — DO/AO — COM — CAN

